

减速电机基本性能参数				文件编号		TB-Y-20221001-49(A10)	
电机型号		5RK60CC·RF		电机极数		4P	
额定电压		AC220V(单相)		空载转速		1480rpm	
额定功率		60W		工作制		S1	
额定电流		1.1A		绝缘电阻		>50MΩ	
额定转速		1300rpm		电气强度		1500V/min	
额定转矩		0.44Nm		绝缘等级		B	
额定频率		50Hz		防护等级		IP44	
空载电流		—					
齿轮箱规格		90GZ5-180RT					
噪声		<60dB(L=1m)					
使用环境温度		-10℃~40℃					
湿度		相对湿度90%以下					
减速机		与电机 旋转方向		传动效率		输出转矩N·m(允许最大输出扭矩20N·m)	
5		3		相反		60W	
6						16	
7.5						19	
9						24.1	
10						2.89	
12.5						3.21	
15						4.02	
18						4.82	
20						5.79	
25						相	
30		8.04					
36		9.65					
40		11.58					
50		12.87					
60		16.08					
75		17.45					
90		21.81(20)					
100		26.18(20)					
120		4		相同			
150						34.90(20)	
180						4.36(20)	
						52.36(20)	
客户名称							
版本号							
售通用件登记 旧底图总号							
底图总号							
签字							
日期							
电机接线图							

外形图				台邦电机工业集团有限公司			
微型交流直角减速电机							
客户签名		日期		产品编码			
设计		更改文件号		标准化		审定	
校核		日期		图样标记		重量	
工艺				比例		1:3	
共 1 页		第 1 页		SRK60CC·RF/90GZ5~180RT			

请确认	
客户签名	日期
产品编码	

文件编号		TB-Y-20221001-49(A10)	
------	--	-----------------------	--

外形图	